

## Gateway BACnet/IP Client / Profibus Slave HD67716-IP-A1



Abbildung ähnlich

- Bis zu 512 BACnet-Objekte lesen und schreiben
- Profibus Datenblockgröße maximal 244 Bytes
- Datenaustausch zwischen BACnet und Profibus
- Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen BACnet / Profibus und Versorgung
- Übertragung der Projektierung über Ethernet

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67716-IP-A1>

### Beschreibung

Weitere Informationen zu diesem Gateway erhalten Sie auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an die unten angegebenen Ansprechpartner.

### Produkt-Details

Schnittstellen:	1x Profibus (Sub-D Buchse, 9-polig) 2x Ethernet-Port (RJ45 Buchse)
BACnet Objekte:	Bis zu 512 BACnet-Objekte lesen und schreiben
Profibus Datenblockgröße:	Eingangsblock maximal 244 Bytes Ausgangsblock maximal 244 Bytes
LED:	6x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Versorgung:	12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC
Leistungsaufnahme:	HD67716-IP-A1: 3,5 Watt / VA
Software:	Kostenlose Konfigurationssoftware SW67716 zur Parametrierung des Gerätes.
BBMD-Funktionalität:	Dieses Gateway unterstützt BBMD nur rudimentär. Kein "Registration by Foreign Devices", und kein NAT.
Profibus GSD-Datei:	Die benötigte Profibus GSD-Datei erzeugen Sie mit der kostenlosen Konfigurationssoftware SW67716.
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Gehäuse:	PVC
Abmessungen (BxHxT):	23 mm x 107 mm x 120 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf der DIN-Hutschiene
Hinweis:	<b>Die Artikelbeschreibung ist immer aus Sicht des Gateways zu sehen.</b>  An das <b>HD67716</b> können Sie BACnet-seitig <b>Slaves</b> anschließen und Profibus-seitig <b>Master</b> anschließen.
Zolltarifnummer:	8517 62 00
Hersteller:	ADFweb.com S.r.l.


HD67716-IP-A1	Gateway BACnet/IP Client / Profibus Slave
---------------	---

### Bestell-Nr. Zubehör

DRS3-24	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Federklemme
DRS4-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m


### Bestell-Nr. Produkt(e)

**Zeichnungen**  
**Beispiel Applikation**



**Zeichnungen**

**Abmessungen**



Gehäuse: PVC  
Gewicht: 200g (ca.)



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim  
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20  
E-Mail: [wp@wachendorff.de](mailto:wp@wachendorff.de)  
[www.wachendorff-prozesstechnik.de](http://www.wachendorff-prozesstechnik.de)

