

Gateway Profibus Slave / MQTT HD67951-B2



Abbildung ähnlich

- Hoher Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
- Galvanische Trennung zwischen Ethernet / Profibus
- Übertragung der Projektierung über Ethernet

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67951-B2

Beschreibung

Das HD67951-B2 ist ein Profibus Slave / MQTT Gateway. Es ermöglicht Daten zu veröffentlichen, Daten in/von einem MQTT-Server zu erhalten und Sie einem Profibus Master zur Verfügung zu stellen.

Diese Gateways ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang zur IoT-Welt und ist kompatibel mit IoT-Servern, die das MQTT-Protokoll unterstützen.

Die MQTT-Kommunikation kann mit TLS / SSL-Protokollen verschlüsselt werden, wodurch eine sichere Kommunikation gewährleistet wird.

Weitere Informationen zu diesem Gateway erhalten Sie auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an die unten angegebenen Ansprechpartner.

AMR4-24	Hutschienen-Netzgerät für Gebäudeautomatisierung, 90 bis 264 VAC, 24 VDC, 2,5 A
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m

Dradukt Dataila	
Produkt-Details	
Schnittstellen:	1x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) 1x Profibus DP (9-polig Sub-D Buchse)
Datenrate Profibus:	Bis zu 6 Mbps
Datenrate MQTT:	10/100 Base-T, automatische Erkennung
Verschlüsselung:	TLS / SSL-Verschlüsselung
LED:	5x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Versorgung:	12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC
Leistungsaufnahme:	HD67951-B2: 3,5 Watt/ VA
Software:	Kostenlose Konfigurationssoftware SW67951 zur Parametrierung des Gerätes.
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Gehäuse:	PVC
Abmessungen (BxHxT):	71 mm x 95 mm x 60 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf der DIN-Hutschiene
Zolltarifnummer:	8517 62 00
Hersteller:	ADFweb.com S.r.l.

Bestell-Nr. Produkt(e)	
HD67951-B2	Gateway Profibus Slave / MQTT

Bestell-Nr. Zubehör





Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20 E-Mail: wp@wachendorff.de www.wachendorff-prozesstechnik.de

