Ewon Flexy Erweiterungskarte Mobilfunk 4G LTE

- Erweiterungskarte für Basismodule Ewon Flexy
- Mobilfunkkarte für GSM, 2G/GPRS, 3G/UMTS/HSUPA, 4G/LTE

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/FLB3205

Beschreibung

Diese Erweiterungskarte für die Ewon Flexy Basismodule bietet eine Mobilfunk-Schnittstelle für den Internetzugang des Ewon Flexy. Mit dieser Schnittstelle baut der Router die Verbindung in das Internet auf. Dabei wird das bestverfügbare Netz (4G/LTE, 3G/HSUPA/UMTS, 2G/GPRS) verwendet. Über diesen Weg werden dann z.B. der VPN-Tunnel aufgebaut oder E-Mails versendet. Auch ein SMS-Versand und Empfang wird unterstützt.

FLB3205 USA AT&T (Band 2, 4, 5, 12, 13, 17)

Produkt-Details

Schnittstellen:	1x SMA-Buchse (FLB3205/9) 2x SMA-Buchse (Antennen Diversität bei FLB320A)
Geschwindigkeit:	Max. 150 Mbit/s Download Max. 50 Mbit/s Upload
Unterstützte Frequenzbänder:	FLB320A Europa UMTS/HSUPA: 1800 MHz (B3), 900 MHz (B8) LTE: 2100 MHz (B1), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 900 MHz (B8), 800 MHz (B20) FLB3205 USA AT&T UMTS/HSUPA: 1900 MHz (B2), 850 MHz (B5) LTE: 1900 MHz (B2), 1700 MHz (B4), 700 MHz (B12, B13, B17) FLB3209 APAC UMTS/HSUPA: 2100 MHz (B1), 850 MHz (B5), 800 MHz (B6), 900 MHz (B8), 1700 MHz (B9), 800 MHz (B19) LTE: 2100 MHz (B1), 1800 MHz (B3), 850 MHz (B5), 2600 MHz (B7), 900 MHz (B8), 800 MHz (B18), 800 MHz (B19), 1,5 GHz (B21), 700 MHz (B28), 2600 MHz (B38), 1900 MHz (B39), 2300 MHz (B40), 2500 MHz (B41)
Spannungsversorgung:	Über das Basismodul
Gewicht:	< 300 g
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 95 %, nicht kondensierend
Hersteller:	HMS Industrial Networks AB

WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de