

## Akku AK24VxxAH

- Akkusatz für Netzteil und Akkuladegerät NAL24Vxxx
- Besteht aus bleifreien Säure-Batterien mit einer Sicherung



### Technische Daten

Akkutyp	1,2Ah	3Ah	7,2Ah	12Ah
<b>Maximale Ladespannung :</b>	27,5 VDC ( 20 °C ) ; 27 VDC ( 30 °C ) ; 26,5 ( 40 °C )			
<b>Maximal zulässiger Ladestrom :</b>	0,3 A	0,8 A	1,7 A	3 A
<b>Kurzschluss Schutz :</b>	Ja			
<b>Sicherung :</b>	25A			
<b>Betriebstemperatur :</b>	+5 °C bis +40 °C			
<b>Lagertemperatur :</b>	-20 °C bis +50 °C			
<b>Selbstentladung :</b>	bei 20 °C ca. 15 % pro Monat			
<b>Abmessungen (BxHxT) in mm :</b>	170x100x80	170x140x90	170x155x120	235x155x120
<b>Gewicht :</b>	ca. 0,55 kg	ca. 1,2 kg	ca. 2,2 kg	ca. 9 kg
<b>Schutzklasse :</b>	IP20			
<b>Befestigungslöcher ( 4 Stück )</b>	zum Befestigen ( aufhängen ) an Schrauben M4			

### Überbrückungszeit bei Spannungsausfall in Minuten

<b>Last 1,5 A</b>	20	150	240	600
<b>Last 3 A</b>	8	30	120	260
<b>Last 5 A</b>	3	15	55	120
<b>Last 7,5 A</b>	2	10	30	60
<b>Last 10 A</b>	-	7	20	45

#### Bestellhinweise

Typ	Bestell-Nr.
Akku 24 VDC / 1,2 Ah	AK24V01AH
Akku 24 VDC / 3 Ah	AK24V03AH
Akku 24 VDC / 7,2 Ah	AK24V07AH
Akku 24 VDC / 12 Ah	AK24V12AH