

Großanzeigen

für die transparente Fabrik



- Realisieren Sie DIN EN ISO 9001 in Ihrer Fertigung
- Information für alle
- Hohe Schutzart IP65
- Schaltschrankbau, Wand- oder Deckenmontage
- Direkter Anschluss von Sensoren oder als Slaveanzeige



Großanzeigen für die transparente Fabrik

... Messwerte für alle schnell sichtbar



Kompakte Großanzeige LD

Die Familie der LD-Großanzeigen umfasst 2 Gerätegrößen für das Ablesen aus einer Entfernung von 25 m (57 mm Ziffernhöhe) oder 50 m (101 mm Ziffernhöhe). Sie besitzen ein Rundum-IP65-Gehäuse zur Decken- oder Wandmontage für den Einsatz in rauer Industrieumgebung. Sie werden über 3 Tasten am Gerät oder über den PC eingestellt. Einige Geräte sind einfache Stückzähler.



Mit den vielen Betriebsarten und Einstellungsmöglichkeiten, der freien Skalierung, Alarmausgängen, der dimmbaren Anzeige und einer seriellen Schnittstelle, passt sich das Gerät optimal in Ihre Anwendungsumgebung ein.

Es gibt

- Timer, Zykluszähler für die Anzeige von z. B. Stillstandszeiten, Produktionszeiten, Anzahl und Dauer von sich wiederholenden Produktionszyklen, etc.
- Stückzähler, Tachometer für die Anzeige von z. B. 2 Stückzahlen, Geschwindigkeit, Stück/Zeit, Position, Länge, Differenz, Menge, Durchfluss, etc.
- Prozessanzeige für Normsignale, Strom oder Spannung; auch Anzeige von z. B. Temperatur, Gewicht, Leistung, Füllstand, Kraft, etc.
- Fernanzeige für die Anzeige von ASCII-Zeichen über RS232/485; auch als Fernanzeige für andere Komponenten aus dem Wachendorff-Programm

Die Anzeigen sind hochgenau und verfügen über eine sehr gute Auflösung.

Intelligente Großanzeigen LPAX und EPAX

Zusätzlich zu den Funktionen der zuvor beschriebenen Anzeigerserie LD bieten die intelligenten Großanzeigen der Serien LPAX und EPAX umfangreiche weitere Möglichkeiten:

- Minimal-/Maximalwert-Speicher, Tara
- Summierfunktion
- Schalttafeleinbau oder Montage in einem Rundum-IP65-Gehäuse
- Flexible Um- bzw. Aufrüstung mit Optionsausgangskarten

LPAX-Anzeigen (38 mm Ziffernhöhe) können bis zu 20 m, EPAX-Anzeigen (100 mm Ziffernhöhe) bis zu 50 m Entfernung abgelesen werden.

Es werden direkt Summen, Drehzahlen, Temperaturen von Pt100 oder Thermoelementen, oder skalierte Spannungs-, Strom-, DMS-, Normsignale, Widerstand/Potentiometer angezeigt.

Die steckbaren Optionen lösen auch komplexere Anwendungen und machen die Geräte zukunftssicher:

- 2 oder 4 Alarmausgänge
- Analogausgang
- RS485, RS232, PPOFIBUS-DP, DeviceNet, Modbus



Weitere Informationen: Rufen Sie uns unter Tel. 0 67 22 / 99 65-544 an, senden Sie uns eine E-Mail an rss@wachendorff.de oder besuchen Sie uns unter: www.wachendorff.de/wp/ld



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de



Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Ihr Partner:

