23,8" Industrie-Display ViTAM-124P
Edelstahlgehäuse



- 23,8" TFT-LCD, 1920 x 1080 Pixel
- projiziert-kapazitiver Touch
- IP66/IP69K Edelstahlgehäuse
- rahmenbündiges Design
- lüfterloses Kühlsystem
- Ablesewinkel horizontal 178°, vertikal 178°

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/ViTAM-124P

Beschreibung

Die ViTAM-Serie bietet extrem robuste industrielle Displays im rahmenbündigen Edelstahlgehäuse mit IP66/IP69K-Zertifizierung.
Die Industrie-Touch-Displays dieser Serie sind in Displaygrößen von 10,1“ bis zu 23,8“, wahlweise mit projiziert-kapazitivem oder resistivem Touch erhältlich. Ergänzt wird die Serie um Displays ohne Touch-Funktionalität. Das projiziert-kapazitive Touch ermöglicht eine Multi-Touch-Bedienung. Bei der Notwendigkeit einer drucksensitiven Bedienung (z.B. mit Handschuhen) ist das resistive Touch die richtige Wahl. Die Frontblenden sind absolut rahmenbündig mit dem Gehäuse aus Edelstahl (Typ 304, optional 316) verbunden. Das robuste Gehäuse ist in IP66/IP69K mit M12-Anschlussmöglichkeiten ausgeführt. Durch das einzigartige lüfterlose Design wird eine effektive Temperaturregelung und der Einsatz auch im Lebensmittelbereich oder Laboratorien ermöglicht. Die Touch-Displays der ViTAM-Serie können optional mit einem High-Brightness-Display und auch Optical Bonding für eine herausragende Darstellung, selbst unter schwierigen Bedingungen, ausgestattet werden.

Produkt-Details

Spannungsversorgung:	9 VDC bis 36 VDC
Leistungsaufnahme:	max. 32 W max. 45,1 W (optional High-Brightness-LCD)
Display:	23,8" TFT-LCD
Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Seitenverhältnis:	16:9
Helligkeit:	250 cd/m² 1.000 cd/m² (optional High-Brightness-LCD)
Farben:	16,7 Mio.
Ablesewinkel:	H: 178° / V: 178°
Touchscreen:	projiziert-kapazitiver Touch
Schnittstellen:	Touch: 1x M12 8-Pin USB 2.0 VGA: 1 x M12 12-Pin mit wasserdichter Abdeckung HDMI: 1x mit wasserdichter Abdeckung OSD: Steuerungsmembrane (rückseitig) Spannungsversorgung: 1 x M12 3-Pin mit wasserdichter Abdeckung
Gehäuse:	Edelstahl (Typ 304, optional 316)
Montage:	VESA 200 x 100; Yoke Mount (schwenkbare Gabel-Halterung)
Schutzart:	IP66/IP69K
Abmessungen (BxHxT):	656 mm x 423 mm x 53 mm
Gewicht:	ca. 12,6 kg
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: 0 °C bis +50 °C Lagerung: -30 °C bis +70 °C 10 % bis 90 %.rF bei 40 °C, nicht kondensierend
Zertifizierungen:	CE/FCC Class A
Lieferumfang:	Gerät 1 x M12 Netzteil 1 x M12 auf VGA Kabel, 2 m
Zolltarifnummer:	85285210
Hersteller:	Aplex Technology Inc.
Optionen:	IP65 wasserbeständiges Netzteil (24 VDC / 90-305 VAC) Optical Bonding High-Brightness-LCD (1000 cd/m2) Edelstahl (Typ 316) 2 W Lautsprecher (IP65) Auto-Dimming Funktion M12 auf USB 2.0 Typ A Kabel, 2 m HDMI Kabel, 2 m

Bestell-Nr. Produkt(e)


ViTAM-124P	23,8" Industrie-Display, Edelstahl, projiziert-kapazitiver Touch

Bestell-Nr. Zubehör

PPC-Y-124	U-Monitorhalterung aus Edelstahl für ViTAM IPC und Displays
PPC-Y-124S	U-Monitorhalterung aus Edelstahl für ViTAM IPC und Displays
PPC-W-102	VESA Wandhalterung Edelstahl (Typ 304) 200 x 100


Zeichnungen

Abmessungen (mm) 01:




Zeichnungen


Abmessungen (mm) 02 und STL-Datei/Viewer:



Zeichnungen

HDMI-Kabel





Conn.1 & Conn.2
Pin Assignments
Plug Front View

Note:
* Important Dimension To Check.
* Plug: 19Pin HDMI Type A
* Connector: Nylon+GF ,Black
* Screw Nut: Nylon+GF ,Black
* Gasket: EPDM, Black
* Cable: UL20276 (26#*1P+D+AL+MYLAR)*4C+26#*1P+26#*5C +AL+B(95%), PVC Jacket(UV Resistant), OD=8.5mm, Black

UNIT:mm	TITLE: HDMI Cable Vitam 1		ITEM NO	DRAWN BY	DATE
TOLERANCE: ±0.5 mm	SCALE: Free	SHEET 1 OF 2	DWG NO	CHECKED BY	DATE
	REV. A	SIZE A4	CUSTOMER	APPROVED BY	DATE
		IC :Inspection Item			

Shell	Braid	Shell	
19	Purple	19	3
18	Red	18	3
17	White	17	3
16	Orange	16	2
15	Yellow	15	
14	Gray	14	3
13	Pink	13	3
12	Brown	12	1
11	Drain	11	
10	White	10	
9	Blue	9	1
8	Drain	8	
7	White	7	
6	Green	6	1
5	Drain	5	
4	White	4	
3	Red	3	1
2	Drain	2	
1	White	1	

Conn.1	Wire Color	Conn.2	Wire Type
Pin Out			


Type 3	1C
Type 2	1P
Type 1	1P+D+AL
Wire Type	

UNIT:mm	TITLE: HDMI Cable Vitam 1		ITEM NO	DRAWN BY	DATE
TOLERANCE: ±0.5 mm	SCALE: Free	SHEET 2 OF 2	DWG NO	CHECKED BY	DATE
	REV. A	SIZE A4	CUSTOMER	APPROVED BY	DATE
		IC :Inspection Item			

(evtl. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen


USB-Kabel



(evtl. nicht im Lieferumfang enthalten)

Zeichnungen

VGA-Kabel



(evtl. nicht im Lieferumfang enthalten)

WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de