

## Mobilfunk-Antenne FAC90901\_0000



- Rundstrahl-Mobilfunkantenne mit Gelenk
- SMA-Stecker
- Verstärkung -2 bis 3,45 dBi (Abhängig von Frequenzbereich und Ausrichtung)

[https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/FAC90901\\_0000](https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/FAC90901_0000)

### Beschreibung

Rundstrahl-Mobilfunkantenne zum Aufschrauben auf Ewon Router mit Mobilfunk. Über ein Gelenk ist der Winkel einstellbar.

### Produkt-Details

Schnittstellen:	1x SMA-Stecker
Frequenzbereiche:	703 bis 803 MHz 824 bis 894 MHz 880 bis 960 MHz 1575,42 MHz 1710 bis 1880 MHz 1850 bis 1990 MHz 1920 bis 2170 MHz 2490 bis 2690 MHz
Impedanz:	50 Ohm
Art:	Rundstrahlantenne
Gewicht:	24 g
Abmessungen:	H x B: 168 mm x Ø 13 mm
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -40 °C bis +85 °C Lagerung: -40 °C bis +85 °C
Montage:	Die Montage erfolgt über die Verschraubung des SMA-Stecker direkt auf dem Ewon Router

### Bestell-Nr. Produkt(e)

FAC90901_0000	Rundstrahlantenne GSM, 2G/GPRS, 3G/UMTS/HSPA, 4G/LTE
---------------	--

### Bestell-Nr. Zubehör

ECCAIRC01	Verlängerungskabel Mobilfunkantenne 1 Meter
ECCAIRC03	Verlängerungskabel Mobilfunkantenne 3 Meter
ECCAIRC05	Verlängerungskabel Mobilfunkantenne 5 Meter



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim  
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20  
E-Mail: [wp@wachendorff.de](mailto:wp@wachendorff.de)  
[www.wachendorff-prozesstechnik.de](http://www.wachendorff-prozesstechnik.de)

