

Gateway BACnet/IP Client / Modbus RTU HD67712-IP-X-A1



- Bis zu 512 BACnet-Objekte lesen und schreiben
- Bidirektionaler Datenaustausch zwischen BACnet und Modbus RTU
- Hoher Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
- Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen BACnet / Modbus RTU und Versorgung
- Übertragung der Projektierung über Ethernet

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67712-IP-X-A1>

Beschreibung

Weitere Informationen zu diesem Gateway erhalten Sie auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an die unten angegebenen Ansprechpartner.

Produkt-Details

Schnittstellen:	<p>HD67712-IP-2-A1: 2x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) 1x RS232 (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig)</p> <p>HD67712-IP-4-A1: 2x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) 1x RS485 (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig)</p>
BACnet Objekte:	Bis zu 512 BACnet-Objekte lesen und schreiben
LED:	6x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Versorgung:	<p>HD67712-IP-2-A1: 12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC, 50/60HZ</p> <p>HD67712-IP-4-A1: 12 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 24 VAC, 50/60HZ</p>
Leistungsaufnahme:	<p>HD67712-IP-2-A1: 3,5 Watt / VA</p> <p>HD67712-IP-4-A1: 3,5 Watt / VA</p>
Software:	Kostenlose Konfigurationssoftware SW67712 zur Parametrierung des Gerätes
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Gehäuse:	PVC
Abmessungen (BxHxT):	<p>HD67712-IP-2-A1: 23 mm x 107 mm x 120 mm</p> <p>HD67712-IP-4-A1: 23 mm x 107 mm x 120 mm</p>
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf der DIN-Hutschiene
Hinweis:	<p>Die Artikelbeschreibung ist immer aus Sicht des Gateways zu sehen.</p> <p>An das HD67712 können Sie BACnet-seitig Slaves anschließen und Modbus RTU-seitig Master anschließen.</p>


Bestell-Nr. Produkt(e)

HD67712-IP-2-A1	Gateway BACnet/IP Client / Modbus RTU Slave
HD67712-IP-4-A1	Gateway BACnet/IP Client / Modbus RTU Slave


Bestell-Nr. Zubehör

DRS3-24	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Federklemme
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m

Zeichnungen
Beispiel-Applikation



Zeichnungen
Abmessungen



Gehäuse: PVC
Gewicht: 200g (ca.)



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 78
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

