CAN Analyzer
HD67216-HD67316

Abbildung ähnlich

- Unkomplizierte Anbindung an CAN-Netzwerk
- Empfang und Senden von CAN-Nachrichten
- Galvanische Trennung
- Hoher Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67216-HD67316

Beschreibung

Der Analyzer/Scanner ermöglicht die Anbindung an jedes beliebige CAN, CANopen, J1939 oder DeviceNet Netzwerk. Die Geräte gibt es mit unterschiedlichen Schnittstellen mit RS232, USB oder Ethernet-Schnittstelle und sind damit flexibel für Ihr System einsetzbar. Durch die hohe Isolationsfestigkeit und das robuste Kunststoffgehäuse sind die Geräte perfekt für den industriellen Einsatz geschaffen. Mit der mitgelieferten Software werden alle im Netzwerk empfangenen Nachrichten aufgelistet. F i l t e r - und Speicherfunktionen sind ebenso enthalten, wie die Möglichkeit Daten aktiv zu versenden.

Produkt-Details

Schnittstellen:	1 x CAN (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig) 1 x RS232 (Sub-D Stecker, 9-polig) nur bei dem HD67216 1 x Ethernet-Port (RJ45 Buchse) nur bei dem HD67316EA1 1 x USB Buchse (Typ B) nur bei dem HD67316UD1
Datenrate CAN:	Max. 1M bps
Datenrate seriell:	Max. 115k bps
Galvanische Trennung:	> 2.000 VDC
LED:	3x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation (HD67216 und HD67316UD1) 4x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation (HD67316EA1)
Software:	Kostenlose Konfiguratoionssoftware SW67216 zur Parametrierung des Gerätes.
Versorgung:	HD67216: 10 VDC bis 35 VDC oder 10 VAC bis 19 VAC, 4 Watt HD67316XXX: 8 VDC bis 35 VDC oder 8 VAC bis 19 VAC, 4 VA, 50/60 Hz
Betriebstemperatur:	-40°C bis 85°C
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 80% , nicht kondensierend
Gehäuse:	PVC
Abmessungen (BxHxT):	HD67216/ HD67316EA1: 23 mm x 107 mm x 120 mm HD67316UD1: 65 mm x 27 mm x 129 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf der DIN-Hutschiene
Zolltarifnummer:	8517 62 00

Hersteller:	ADFweb.com S.r.l.

Bestell-Nr. Produkt(e)

HD67216	CAN Analyzer mit RS232-Schnittstelle
HD67316EA1	CAN Analyzer mit Ethernet-Schnittstelle
HD67316UD1	CAN Analyzer mit USB-Schnittstelle

Bestell-Nr. Zubehör

DRS4-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme
AC34107	Nullmodemkabel, Buchse/Buchse, 3 m lang
KABUSB21	USB-Kabel, USB 2.0 A auf USB 2.0 B, 1,8 m Länge
KABETH10	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 0,3 m
KABETH11	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 1 m
KABETH12	Patch-Kabel, RJ45 UTP CCA, CAT5e weiß, 2 m

Zeichnungen

Abmessungen:



Abmessungen HD67316UD1



Abmessungen HD67216 + HD67316EA1

WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de