CANopen Repeater mit Filterfunktion
HD67121



- Für professionelle Anwendung gedacht
- Ermöglicht Erweiterung eines Leitungsegments
- Galvanische Trennung der CAN-Verzweigungen
- Erweiterung der Knotenzahl
- Unterschiedliche Übertragungsraten an CAN-Verzweigungen

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/HD67121

Beschreibung

Löst Ihre Probleme der Leitungserweiterung. Auch Ideal für galvanische Isolierung. Filtern Sie einzelne Nachrichten zwischen den beiden Bussegmenten raus, um deren Belastung zu reduzieren. Für die Verwendung in Motoren und Geräten mit elektromagnetischen Störungen geeignet. Als Repeater in den folgenden Leitungen geeignet: CANopen. Die interne Datenverarbeitung geschieht mittels 16 Bit Mikroprozessor. Die zweiseitige Programmierung der Übertragungsrate ist grundsätzlich möglich, wobei die maximale Übertragungsrate bei 1Mb liegt. Es können im gleichen Netz mehrere Geräte eingefügt werden. Die Montage erfolgt einfach und zuverlässig auf DIN-Hutschiene.

Produkt-Details

Standard:	ISO 11898
Schnittstellen:	1x CAN 2.0 (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig) 1x RS485 (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig) 1x RS232 (abnehmbare Schraubklemme, 3-polig)
Max. Entfernung:	CANopen: 5.000 m für 10 kbps; 25 m für 1 Mbps
Datendurchsatz:	Von 10 k bis 1 Mbps
Galv. Trennung:	>2000 VDC
DIP-Schalter:	Einstellung unterschiedlicher Baudraten
LED:	3x Signalanzeige für Versorgung und Kommunikation
Versorgung:	24 VDC , 200mA; 12/18 VAC , 200mA , 50/60 Hz
Software:	Kostenloser Konfigurator SW67121 zum Konfigurieren des Gerätes.
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
Abmessungen (BxHxT):	23 mm x 107 mm x 120 mm
Gewicht:	ca. 200 g
Befestigung:	Montage auf DIN-Hutschiene.
Zolltarifnummer:	8517 62 00
Hersteller:	ADFweb.com S.r.l.

Bestell-Nr. Produkt(e)


HD67121	CANopen Repeater mit Filterfunktion

Bestell-Nr. Zubehör

DRS4-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme
AC34107	Nullmodemkabel, Buchse/Buchse, 3 m lang

Zeichnungen

Abmessungen:



Gehäuse: PVC
Gewicht: 200g (ca.)

WACHENDORFF
Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de