

Wireless Bridge



- WLAN 2,4 GHz/5GHz Access Point oder Client
- Bluetooth 4.0 Access Point oder Client
- Reichweite bis 400m
- Bluetooth Low Energy Central oder Peripheral (GATT Profil)
- Wahlweise integrierte oder externe Antenne
- Digital-Eingang zum Steuern von z.B. WLAN-Roaming
- Konfiguration via Webserver, Easy-Config-Button oder AT-Befehlen
- IP65 Schutzart

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/wbr3000>

Beschreibung

Mit Hilfe der Wireless Bridge stellen Sie eine zuverlässige Funkverbindung zwischen zwei oder mehr Punkten Ihres industriellen Ethernet Netzwerkes her.

Die Geräte sind ideal für rauen Umgebungen geeignet um über WLAN und Bluetooth zu kommunizieren wo Kabel keine Option darstellen. Es können Reichweiten bis zu 400m realisiert werden. Durch die einzigartige Methode von zur Behandlung von Interferenzstörungen macht Bluetooth zur idealen drahtlosen Technologie für die Industrie. WLAN 2,4 GHz und 5 GHz bietet hingegen hohe Bandbreiten und eine sehr hohe Konnektivität und lässt sich in bestehende Netzwerke integrieren. Der gleichzeitige Betrieb von WLAN und Bluetooth ist möglich.

Für Industriel Ethernet Protokolle wie Profinet, Ethernet/IP und ModbusTCP geeignet.

Mit dem neuen Bluetooth Low Energy Standard lassen sich Anwendungen realisieren bei denen Bluetooth Low Energy Tags (z.B. Sensoren) ausgelesen werden für zum Beispiel eine Zugangskontrolle oder Messdatenerfassung.

Einfache Konfiguration via Easy-Config-Button oder den integrierten Webserver

Produkt-Details

WLAN:	IEEE 802.11a, b, g, n, d Betriebsmodi: Access Point oder Client 2,4 GHz Kanäle: 1-11 + 12-13 (länderabhängig) 5 GHz Kanäle: 36-48 (U-NII-1), 5 GHz Client: 100-116 + 132-140 und 120-128 (länderabhängig, U-NII-1, U-NII-2, U-NII-2e) Maximale Anzahl Clients für Access Point: 7 Nettodatendurchsatz: >20 Mbit/s HF-Ausgangsleistung: 18dBm EIRP Max. Netto-Datendurchsatz: 20 Mbit/s, Link speed: max. 130 Mbit/s (802.11n 2x2 MIMO)	Bluetooth Sicherheit: Authentication & Authorization, Encryption & Data protection, Privacy & Confidentiality, NIST Compliant, FIPS Approved
WLAN Sicherheit:	WEP 64/128, WPA, WPA-PSK und WPA2, TKIP und AES/CCMP, LEAP, PEAP	Antenne: Wahlweise: Integriert bei WWBR3000: 2,4GHz: max. 2dBi, 5GHz: max 0,5dBi
Bluetooth	Unterstützte Profile: PANU & NAP Betriebsmodi: Access Point oder Client Maximale Anzahl Clients für Access Point: 7 Nettodatendurchsatz: ~1Mbit/s HF-Ausgangsleistung: 14dBm EIRP	Ethernet: Extern bei WWB3010: max. 3dBi Ethernet: M12 4-Pin D-kodiert 10/100BASE-T mit automatischer MDI/MDIX Auto-Crossover-Erkennung.
		Unterstützte Protokolle: IP, TCP, UDP, HTTP, LLDP, ARP, DHCP Client/Server, DNS Support, PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus-TCP, BACnet/IP Konfiguration: über internen Webserver, AT-Befehle, EasyConfigMode-Button Spannungsversorgung: M12 5-Pin A-kodiert 9-30 VDC (-5% +20%), Verpolungsschutz, Leistungsaufnahme: 0,7 W im Ruhezustand, 1,7 W max.
		Schutzart: IP65 Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: -30 °C bis +65 °C Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C relative Luftfeuchte nach EN 600068-2-78 Abmessung TxHxB (mm): 33 x 93 x 68 Montage: Oberflächenmontage mit zwei 4mm Schraublöchern. Profilschienenmontage optional. Gewicht: 120g

Zertifizierungen: Europa: ATEX: ATEX Category 3,
zone 2 according to EN60079-15,
product marking: EX II 3 G nA IIC T4.
2014/53/EU, Radio Equipment
Directive (RED)
USA: FCC 47 CFR part 15, subpart B
UL: Ind. Cont. Eq. also Listed Ind.
Cont. Eq. for Haz. Loc. CL1, DIV 2,
GP A,B,C,D,T4. UL file: E203225, UL
& cUL Class 1 Div 2 (ausstehend)
Kanada: ICES 003
Japan: MIC

Hersteller: HMS Industrial Networks AB

Bestell-Nr. Produkt(e)

WWBR3000	Wireless Bridge mit interner Antenne
WWBR3010	Wireless Bridge mit externer Antenne
WWBR3300	Wireless Bridge Starterkit (2x Bridge, 2x Kabelset)



Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

