

Industrieller USB-Hub - USBHUB07



- Unterstützt USB2.0 Spezifikationen
- High-Speed USB-Datenübertragung bis 480 Mbps
- Passiver und aktiver Betrieb möglich
- Überstrom- und Überlastschutz
- Automatische Verbindungs- und Geschwindigkeitserkennung
- Einfache Montage auf der Hutschiene

<https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/USBHUB07>

Beschreibung

Der USBHUB07 ist ein kompakter industrieller Hub mit 7 USB-Schnittstellen und wurde für den Einsatz in rauen und anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt. Durch den hohen ESD-Schutz ist eine hohe Sicherheit der angeschlossenen Geräte bei Überspannung gesichert.

Der USBHUB07 kann im passiven Betrieb (ohne Spannungsversorgung) oder im aktiven Betrieb über das als Zubehör erhältliche Netzteil oder 9 VDC bis 36 VDC betrieben werden. Aufgrund der einfachen Plug-and-Play Funktionalität ist der USBHUB07 sofort betriebsbereit.

Produkt-Details

Schnittstellen:	1x USB2.0 über USB-B-Female. 7x USB2.0 (über USB-A-Female)
Übertragungsgeschwindigkeit:	12 Mbps bis 480 Mbps
Spannungsversorgung:	Passiver Betrieb: über USB-Schnittstelle Aktiver Betrieb: 1. Klemmenanschluss mit 9 VDC bis 36 VDC oder 2. Anschlussbuchse mit 5 VDC über externes 230 VAC-Steckernetzteil (Zubehör).
Isolation:	ESD-Schutz 4 kV über Diode / 8kV Luftentladung.
Gehäuse:	Stabiles Metallgehäuse mit Schutzart IP50.
Abmessungen:	B 24 mm x H 142 mm x T 63,6 mm
Umgebungstemperatur:	Betrieb: 0 °C bis +55 °C Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend
FCC (EMI):	EN 55022:2006/A1:2007 Class A EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3: 1995/A1:2001/ A2 :2005
Lieferumfang:	Gerät, Klemmleistenstecker, Hutschienenbefestigung, Anleitung
Hersteller:	Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG

Bestell-Nr. Produkt(e)

USBHUB07	7-fach USB-Hub
----------	----------------

Bestell-Nr. Zubehör

DRS4-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 4,2 A, Schraubklemme
USBHUBPS	Steckernetzteil, 230 VAC/5 VDC
CPNLUSBA	Schalttafeleinbaubuchsen USB Typ A an der Schalttafel front (Abdeckung IP 68) USB Typ B Rückseite
CPNLUSBB	Schalttafeleinbaubuchsen USB Typ B an der Schalttafel front (Abdeckung IP 68) USB Typ A Rückseite
KABUSB21	USB-Kabel, USB 2.0 A auf USB 2.0 B, 1,8 m Länge
KABUSB32	USB-Kabel, USB 2.0 aus USB 2.0 A, 2 m Länge

Abmessungen (mm):





Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20
E-Mail: wp@wachendorff.de
www.wachendorff-prozesstechnik.de

