

Hutschienen-Netzgerät DRS3-24



- Einphasiger Eingang: 85 VAC bis 264 VAC
- Ausgang: 24 VDC bis 51 °C
- Ausgangsleistung von 72 Watt (3 A)
- Temperaturbereich von -25 °C bis +71 °C
- Robustes Kunststoffgehäuse mit Hutschienenmontage

https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/DRS3-24

Beschreibung

Das Netzgerät DRS3-24 ist ein wertiges Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage mit einem hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Es überzeugt durch das kompakte und intelligente Design sowie durch sein robustes Kunststoffgehäuse. Die Ausgangsspannung ist leicht und einfach justierbar (22,5 VDC bis 28,5 VDC) und besitzt auch bei Temperaturschwankungen und Laständerungen eine hohe Stabilität. Neben einem Kurzschlussschutz sorgen auch ein Überlast- und Überspannungsschutz am Ausgang für eine hohe Geräte-/Netz-Sicherheit.

100 VAC bis 240 VAC
85 VAC bis 264 VAC oder 120 bis 375 VDC
(115 /230 VAC): 30/60 A
(115 /230 VAC): 1450 mA / 750 mA
T3.15 A / 250 VAC
Werkseinstellung +/-1 %: 24 VDC
22,5 VDC bis 28,5 VDC
nach Anlegen der Versorgung: 2 Sek. (max.)
Schraubklemmen: AWG26-12 mit 0,2 bis 2,5 mm² Querschnitt Federklemmen: AWG24-14 mit 0,2 bis 2 mm² Querschnitt
bei 24 VDC < 25 °C (In): 3 A (permanent) bei 28,5 VDC < 25 °C (In): 2,7 A
bei 115/230 VAC und 25 °C : typisch 15/50 Millisekunden
100 mVpp
89 % (230 VAC)
10,5 Watt bei 25 °C (230 VAC)
min. 140 %
HICCUP-Modus

Zulassungen und Normen	UL 508 Listed / UL 60950-1 Recognized TÜV EN 60950-1 EN 61000-6-3, EN 55022 Class B EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 61000-6-2, EN 55024 EN 61000-4-2 Level 4, EN 61000-4-3 Level 3 EN 61000-4-4 Level 4, EN 61000-4-5 L-N Level 3 EN 61000-4-6 Level 3, EN 61000-4-8 Level 4 EN 61000-4-11 ENV 50204 Level 2, EN 61204-3
Überspannungsschutz:	Auto Recovery mit 28,8 bis 32,4 VDC
Zuverlässigkeit:	MTBF 580.000 Stunden
Schutzart:	IP20
Gehäuse:	Stabiles Kunststoffgehäuse. Befestigung auf der Hutschiene.
Abmessungen (BxHxT):	40,5 mm x 90 mm x 100 mm
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 95 % rF bei 25 °C, nicht kondensierend.
Umgebungstemperatur:	Betrieb: -25 °C bis +71 °C (> 51 °C führt zu einem Herabsetzen der Betriebswerte um 2,5 % / °C) Lager: -40 °C bis +85 °C.
Gewicht:	ca. 250 g
Lieferumfang:	Gerät, Betriebsanleitung.
Hersteller:	Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.
Bestell-Nr. Produkt(e)	
DRS3-24	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Federklemme
DRS3-24A	Netzgerät für Hutschiene, 85 bis 264 VAC, 24 VDC 3 A, Schraubklemme





Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim Germany

Tel: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 20 E-Mail: wp@wachendorff.de www.wachendorff-prozesstechnik.de

